

**XTENDLAN MGB-L80C37**

Cena celkem:	<b>2 351 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 943 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 586 Kč</b>
Ušetříte:	<b>235 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE1772
Part No.:	XL-MGB-L80C37
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan MGB-L80C37**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor, single-mode. Určeno pro CWDM systémy, vlnová délka 1350 nm. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna.

CWDM moduly dovolují po optickém vlákne (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20 nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Vlastní modul se instaluje do libovolného přepínače s miniGBIC (SFP) porty. Např. GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC

**Pracovní vlnová délka přijímače:** 1350 nm (rozpětí 1100 - 1600 nm)

**Typ vlákna:** Single Mode

**Dosah spojení:** až 80 km

**Přenosová marže:** min. 28 dB

**Rozsah vysílané vlnové délky:** +/- 7,5 nm

**Rozsah pásma (krok rastru):** +/- 20 nm

**Světelný výkon na vlákne 9/128um:** +4 dBm

**Spektrální šířka vysílače (-20dB):** 1 nm

**Citlivost přijímače:** -24dBm @1,25Gbit/s

Při použití odbočovačů odečtěte útlum vložení a rozbočením.