

EATON 9SX1500IR



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 40 990 Kč (bez DPH: 33 876 Kč) |
| Běžná cena: | 45 089 Kč |
| Ušetříte: | 4 099 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1202 |
| Part No.: | 9SX1500IR |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Eaton 9SX1500IR

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku, výška jednotky je **2U**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack

Typové číslo: 9SX1500IR

Zátěž (VA/W): 1500 / 1350

Účinnost: až 95 % v on-line režimu

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný LCD displej

Komunikační porty: 1x USB, 1x RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x slot pro přídatnou kartu

Rozměry: 438 x 438 x 86,5 mm

Hmotnost: 18,4 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1x IEC C14

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6x IEC C13

Účinnost: 0,9

Baterie

Typ baterie: DJW12-9

Počet baterií: 4

Typ baterie: lead-acid (olověná)

Kapacita baterie: 9 Ah (108 Wh)

Napětí baterie/článku: 12 V