

## XTEND SOLARMI DS240S-130DC



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>923 Kč</b><br><b>(bez DPH: 763 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 015 Kč</b>                           |
| Ušetříte:    | <b>92 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | ELEGWL0009                                |
| Part No.:    | DS240S-130DC                              |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### Xtend Solarmi DS240S-130DC

Svodič přepětí speciálně vyvinutý **pro ochranu stejnosměrných napětí a fotovoltaických zařízení**. Disponuje varistory s tepelnou pojistkou a montuje se **na DIN lištu**. Svodiče přepětí dále standardně obsahují tepelný odpojovač, mají výměnné moduly pro rychlou výměnu poškozeného dílu a lokální optickou i dálkovou signalizací poruchy (bezpotenciálový kontakt).

#### Vlastnosti:

- Kompaktní 2pólový svodič přepětí typu 2
- Bezpečné odpojovací zařízení
- Ochrana proti příčnému i podélnému přepětí
- Modulární struktura (základový díl a výměnný modul)
- Šířka pouhých 18 mm, šetří místo v rozvaděči
- Dálková signalizace stavu standardně
- Splňuje normy IEC 61643-1 a EN 61643-11

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Jmenovité napětí (Un):** 130 V

**Max. přípustné provozní napětí (Uc):** 180 V

**Max. provozní proud (IL):** 50 A

**Mezní svodový proud I<sub>max</sub> (8/20 μs):** 40 kA

**Jmenovitý svodový proud I<sub>n</sub> (8/20 μs):** 20 kA

**Krytí:** IP20

**Provozní teplota:** -40 až +85 °C