

MIKROTIK RB4011IGS+RM



Cena celkem:	4 673 Kč (bez DPH: 3 862 Kč)
Běžná cena:	5 141 Kč
Ušetříte:	467 Kč
Kód zboží:	NABMKR1115
Part No.:	RB4011iGS+RM
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB4011iGS+RM

Nová řada RouterBoardu RB4011iGS+RM se čtyřmi jádry na frekvenci 1400 MHz a integrovanou hardwarovou akcelerací. RouterBoard podporuje **pasivní PoE vstup i má i 1x PoE výstup**. Rozšířit lze o **10 Gbps** optický modul. RouterBoard je ideální pro malé i větší podniky. Dokáže **routovat až 2,5 Gbps**, díky integrovanému akcelérátoru má **v tunelu** s robustním šifrováním AES-256-CBC + SHA256 **propustnost až 2 Gbps** a v režimu **switch** zvládne přenášet **data rychlostí až 9,7 Gbit**. Je tak ideální v kombinaci s 10 Gbps miniGBIC modulem, kterým lze RouterBoard rozšířit v rámci integrovaného **SFP+ portu**.

RB4011iGS+RM je ideální model pro:

- vstupní i výstupní firewall
- VPN koncentrátor
- CAPsMAN server
- pokročilý NAT
- zakončení optické trasy 1/10 Gbps
- tunely klient/server L2TP, IPsec, OpenVPN, PPTP, STTP, PPPoE, EoIP a mnoho dalších
- jednoduché i pokročilé omezení rychlosti přes Queues a prioritace služeb
- dynamické routování BGP, OSPF, RIP, MPLS a další
- switching a bridging
- IPv6 síť



RB4011iGS+RM

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 10× RJ-45 10/100/1000 Ethernet, 1× SFP+, 1× RJ-45 port konzole

Frekvence procesoru: 1,4 GHz

Velikost operační paměti: 1 GB

Operační systém: RouterOS L5
Podpora napájení přes PoE: ano
Napájení: 18 V - 57 V
Maximální spotřeba: 19 W
Rozměry: 228 x 120 x 30 mm
Barva: černá

RB4011iGS+RM se dodává vč. příslušenství pro montáž do racku:



Užitečné odkazy a videa:

-  [Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)
-  [Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)
-  [Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)
-  [Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)
-  [Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)
-  [Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)
-  [Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)
-  [Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall