

XTENDLAN G.FAST MASTER MODEM



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 800 Kč (bez DPH: 3 967 Kč) |
| Běžná cena: | 5 280 Kč |
| Ušetříte: | 480 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE6211 |
| Part No.: | XL-GFC142M |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan G.fast DPU master modem, dual profil 106/212, Gigabit

Master DPU jednotka pro vytvoření spojení bod-bod po dvou vodičovém telefonním vedení do vzdálenosti až 500 m symetrickou rychlostí až 1Gb/s.

Jednotka se nastavuje web rozhraním podporou HTTPS a autokonfigurace protokolem TR-069. DPU je provozně v bridge režimu a její protistranou je CPE modem/router XL-GFC142SR. Disponuje přepětovou ochranou na linkovém rozhraní a LED indikaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1x RJ-11 (Terminal block combo), 1x RJ-11 (POTS/ISDN), 2x USB3.0

Maximální délka rámce: JumboFrame 1600 B

Soulad s normami ethernet: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Standardy G.fast: ITU-T G.9700/9701, profily 106a/b + 212a/b, podpora Super Vectoringu

Napájení: z externího adaptéru, DC 12V/ 2A; příkon <10W

Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost <90 %

Rozměry: 196 x 146 x 40 mm

Hmotnost: 400 g

Tabulka naměřených hodnot ze skutečné instalace

| trasa (m) | symetricky (Mb/s) | asymetricky (Mb/s) |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 100 | 760/650 | 1160/250 |
| 150 | 450/430 | 750/170 |
| 250 | 350/300 | 540/120 |
| 500 | 130/110 | 200/40 |
| 600 | 80/70 | 130/30 |

Příklad P2P aplikace



Příklad VDSL a připojení do internetu



Příklad CCTV aplikace



 [Manuál](#)

 [Datasheet](#)