

ZYXEL XS1930-10



Cena celkem:	12 242 Kč (bez DPH: 10 117 Kč)
Běžná cena:	13 466 Kč
Ušetříte:	1 224 Kč
Kód zboží:	NETZXL0021
Part No.:	XS1930-10-ZZ0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ZyXEL XS1930-10

Inteligentně řízený **multigigabitový** přepínač nabízející **8x 10G RJ-45** port a **2x 10G SFP+ slot**. Přepínače nové řady XS1930 podporují standard IEEE 802.3bz, který umožňuje nasazení multigigabitové technologie ve stávající kabeláži a až desetinásobné zvýšení kapacity šířky pásma bez nákladné a rušivé modernizace kabeláže. Jako první na trhu mají tyto přepínače LED diodu, která pěti barvami indikuje aktuální rychlost portu. Přepínací kapacita dosahuje až **200 Gbps** a rychlost směrování až **148,8 Mpps**. Buffer má kapacitu 2 MB, tabulka pro 16K MAC adres, L3 směrovací tabulka pro až 512 IPv4 záznamů a 512 IPv6 záznamů + routovací tabulka pro 32 záznamů.

Začíná nová éra konektivity

Každý multigigabitový port přepínače XS1930 podporuje rychlost 100/1G/2.5G/5G/10G, a je tak vhodný pro všechna síťová zařízení. Zařízení dosahující rychlosti 2.5G/5G, jako např. přístupové body standardu Wi-Fi 6 (11ax), servery a pracovní stanice, mohou nyní pracovat při své maximální rychlosti, aniž by bylo nutné rychlost připojení snížit na 1G.

Přepínač, který neslyšíte

Integrovaný chytrý ventilátor svou rychlost automaticky přizpůsobuje teplotě zařízení. Přepínač při provozu nevydává prakticky žádný hluk, a tak se dokonale hodí do každé kanceláře.

Řiďte to po svém!

Řada XS1930 je kompatibilní s cloudovou platformou NebulaFlex od společnosti ZyXEL, takže kdykoli můžete pouhými několika kliknutími přepínat mezi samostatným režimem přepínače a jeho bezlicenční správou pomocí této platformy.

Po všech stránkách inteligentní řízený přepínač

Přepínače řady XS1930 zaujmou nejen unikátním tlačítkem Restore pro obnovu jedním stisknutím, ale také širokou paletou funkcí pro malé a středně velké organizace, jako jsou např. VLAN, lepší QoS a agregace linek a statické routování na třetí vrstvě s protokolem IPv4/IPv6. Všechny tyto funkce lze efektivně konfigurovat v přehledném webovém rozhraní přepínače.

Součástí je napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8x 10G RJ-45, 2x 10G SFP+ slot

PoE: ne

Kapacita switche: 200 Gb/s

Rychlost směrování: 148,8 Mp/s

Rozměry: 330 x 230 x 44 mm

Hmotnost: 2,4 kg