

## GRANDSTREAM UCM6301



|              |  |
|--------------|--|
| Cena celkem: | <b>11 997 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 915 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>13 197 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 200 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | TIPGNS1053                                     |
| Part No.:    | UCM6301  |
| Záruka:      | 24 měs.  |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

## Popis

### Grandstream UCM6301

VoIP pobočková ústředna UCM6301 podporuje až **500 uživatelů** s možností **75 souběžných hovorů** (50 SRTP). Lze vytvořit audiokonferenci až pro 75 účastníků (G.711) a **4 videokonferenční místnosti** s až 20 účastníky při rozlišení 1080p, za předpokladu 4 video zdrojů + 1 sdílení obrazovky (H.264 a Opus). Tato řada představuje špičkové řešení sjednocené komunikace s ekosystémem nástrojů pro mobilitu, zabezpečení, video a spolupráci a umožňuje zaměstnancům připojit se ze stolního počítače, mobilních zařízení, zařízení řady GVC a IP telefonů. Ekosystém UCM6300 se skládá z **aplikace Wave** pro web a mobilní zařízení, která poskytuje centrum pro vzdálenou spolupráci, a **UCM RemoteConnect**, cloudové služby NAT traversal pro zajištění bezpečného vzdáleného připojení. Nabízí také nastavení a správu cloudu prostřednictvím **GDMS a rozhraní API** pro integraci s platformami třetích stran. Ústředna je vybavena **jedním USB** portem, **slotem pro SD** kartu, jedním FXO portem pro připojení analogových PSTN linek, jedním FXS portem pro připojení analogových telefonů či faxů a třemi RJ-45 porty s podporou **PoE+** (802.3at).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 3x Gbit RJ-45 (PoE+), 1x FXS, 1x FXO, 1x USB 3.0, 1x SD slot

**Podporované protokoly:** SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (pending), IPv6, OpenVPN

**Protokoly kódování zvuku:** Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38

**Rozměry:** 270 x 175 x 36 mm