

## ZYXEL GS1915-24E



Cena celkem:	<b>3 221 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 662 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 543 Kč</b>
Ušetříte:	<b>322 Kč</b>
Kód zboží:	NETZXL0055
Part No.:	GS1915-24E-EU0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ZyXEL GS1915-24E

Inteligentní konfigurovatelný přepínač **s hybridním režimem** nabízí **24x GbE RJ-45 port**. Přepínací kapacita dosahuje až **48 Gbps** a rychlost směrování až **35,7 Mpps**. Buffer má kapacitu 525 kB, tabulka MAC adres 8K a podporovány jsou Jumbo frame 9K. **Pracuje jako samostatné zařízení, nebo v rámci služby NebulaFlex Cloud.**

Modely GS1915 se odlišují od série GS1900, které spravují jako samostatné zařízení prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Představují to, co označujeme jako „chytrý řízený přepínač“ v jeho nejjednodušší podobě.

- Kompaktní velikost
- Switch využívá pasivního chlazení (bez ventilátoru)
- Skvělý poměr cena/výkon
- Duální správa

### Využívejte výhody vzdálené správy

Nejnovější přírůstek do ekosystému Nebula svou atraktivní cenou usnadňuje vstup malých organizací do světa sítí řízených pomocí cloudu a díky mobilní aplikaci Nebula umožňuje již během několika málo minut využívat všechny výhody vylepšené konektivity, zabezpečení a snadné správy více zařízení.

### Agilní síť podporující snadnou správu

Nejnovější přírůstek značky Zyxel do portfolia produktů „Just Connect“ a současně do ekosystému Nebula je určen především startupům, malým firmám a domácím uživatelům. Přepínače GS1915 jsou navrženy s důrazem na potřeby zákazníků, mezi které patří jednoduchá a rychlá instalace a snadný provoz pomocí mobilní aplikace pro platformu Nebula určenou ke správě sítí v cloudu. S aplikací mohou uživatelé do platformy přidávat nová zařízení, na dálku řídit a monitorovat svou síť a blokovat nepovolené klienty, a to vše odkudkoli a kdykoli.

### Mějte vše pod kontrolou

K okamžitému přehledu o stavu přepínačů řady GS1915 slouží intuitivní diody na jejich předním panelu. A v neposlední řadě uživatelé určitě ocení bezventilátorové (fanless) provedení těchto přepínačů, které je zárukou jejich dokonale tichého provozu.

**Balení:** napájecí kabel, sada pro montáž na zeď a do racku.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet portů:** 24x GbE RJ-45

**PoE:** ne

**Kapacita switche:** 48 Gbps

**Rychlost směrování:** 35,7 Mpps

**Rozměry:** 267 x 162 x 42 mm