

## UBIQUITI UNIFI CAMERA AI THETA



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 842 Kč</b><br><b>(bez DPH: 6 481 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>8 626 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>784 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKUBT1030                                    |
| Part No.:    | UVC-AI-Theta                                  |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Camera AI Theta

Unikátní bezpečnostní **PoE kamerový systém** určený pro profesionály v oblasti interiérového designu. Systém Theta **podporuje řadu objektivů** (od 360° až po teleskopické), které lze umístit do zdi nebo na stěnu/strop. Objektiv lze připojit z hlavní jednotky dodávaným kabelem o délce 1 m nebo **až do vzdálenosti 30 metrů** při použití Ubiquiti prodlužovacích kabelů. Z naší nabídky lze využít 5m video kabel [IPKUBT1086](#) nebo 10m audio kabel [IPKUBT1085](#).

- 8 Mpx širokoúhlý objektiv 97,5° (H) pro montáž na stěnu (součástí dodávky)
- 12 Mpx objektiv typu rybí oko s úhlem záběru 360° pro montáž na strop (součástí dodávky)
- Obousměrný zvuk (samostatný audio modul)
- Pokročilý engine pro zpracování AI na dlouhé vzdálenosti (inteligentní detekce)
- Barevný LCM displej pro sledování stavu zařízení
- Správa pomocí aplikací UniFi Protect (2.7.18 a novější (web) nebo 1.11.0 a novější (mobilní verze))

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 8 Mpx CMOS senzor (7,99 Mpx video), 12 Mpx CMOS senzor 360° (6,55 Mpx video)

**Maximální rozlišení:** 3264 × 2448 při 24 fps, 2560 × 2560 při 20 fps

**Objektiv:** pevný (97,5°), pevný (360°)

**Síťové rozhraní:** 1 × GbE RJ-45

**Video komprese:** H.264, MJPEG

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, mikrofon + reproduktor (samostatně prodejný modul)

**Napájení:** PoE 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Hmotnost:** 330 g (rozbočovač/hub), 2 × 15 g (objektiv)

**Rozměry:** 140 × 70 × 38 mm (rozbočovač/hub)

### WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

### Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-ai-theta.pdf>

---