

UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 DOORBELL PROFESSIONAL POE KIT



Cena celkem:	10 089 Kč (bez DPH: 8 338 Kč)
Běžná cena:	11 098 Kč
Ušetříte:	1 009 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1039
Part No.:	UVC-G4 Doorbell Pro PoE Kit
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Professional PoE Kit

Prémiový UniFi domovní zvonek s integrovaným **PoE napájením a přiloženým PoE reproduktorem** (chime) pro Plug-and-Play instalaci.

UniFi Protect G4 Doorbell Pro je **PoE video zvonek** vybavený **primární 5Mpx kamerou a sekundární 8Mpx kamerou** (např. pro prohlížení zásilek). Dále je pak vybaven vestavěným programovatelným **LCM displejem, LED světlem**, obousměrnou **zvukovou komunikací a čtečkou otisku prstů a NFC karet**.

Kamera zvonku je vybavena vysoce kvalitním snímačem s nočním viděním a rozlišením videa **1600 x 1200 (2 Mpx) HD při 30 fps**. Navíc zvonek UniFi Protect G4 obsahuje senzor pro upozornění při detekci pohybu.

- Integrace s UniFi Protect - Plug & Play
- Vylepšená funkce HDR a výkon při slabém osvětlení
- Programovatelný uvítací displej a sekundární kamera s detekcí zásilek/balíků
- Detekce událostí s umělou inteligencí
- Připojení a napájení pomocí PoE
- Integrované obousměrné audio
- Včetně PoE zvonku (Chime)
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům (venkovní krytí)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Přístup pomocí mobilní aplikace UniFi Protect (iOS, Android)
- 5 Mpx kamera s IR LED [výstup videa: 1600 x 1200, 30 fps] + AI detekce
- 8 Mpx kamera [výstup videa: 1600 x 1200, 2 fps, bez IR LED]
- Obousměrná audio komunikace
- Quad-core Arm Cortex-A53 čip
- Senzor pro detekci pohybu + Integrované osvětlení (dosah cca 2 m)
- Vestavěný programovatelný displej (např. pro pokyny kurýrovi)
- Vestavěný mikrofon a reproduktor (mikrofon lze vypnout)
- Čtečka otisku prstů + čtečka karet (NFC)*
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům (IPX4)

Správa pomocí **aplikace UniFi Protect** verze 2.7.25 (web), 1.11.0 (Android/iOS), případně jejich novější verze.

***Dostupné po aktualizaci systému UniFi Protect na verzi 5.1.**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

UVC-G4 Doorbell Pro PoE

Zobrazení:

Snímací čip: 5,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 30 fps)

Snímací čip: 8,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 2 fps)

Maximální rozlišení videa: 1600 × 1200 (4 : 3)

IR přísvit: ano (dosah 6 m)

Úhel záběru (primární kamera): H: 138°, V: 114°, D: 155°

Úhel záběru (sekundární kamera): H: 97.5°, V: 79.4°, D: 118.2°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: GbE RJ-45 port

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, vestavěný mikrofon i reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: PoE (DC 37-57 V), příkon do 7 W

Pracovní teplota: -30 až +40 °C

Stupeň krytí: IPX4

Rozměry: 160,6 × 51,7 × 35,1 mm

Hmotnost: 264 g (bez držáku)

UP-Chime PoE

Funkce: zvonkohra/zvonek, repro, bzučák

Rozhraní: 10/100 MbE RJ-45 port

Napájení: PoE (DC 44-57 V), příkon do 3,5 W

Pracovní teplota: 0 až +40 °C

Rozměry: 62 × 62 × 54 mm

Hmotnost: 158 g

Manuál (montážní návod):



<http://dl-origin.ubnt.com/qig/uvc-g4-doorbell-pro-poe-kit/#index>





