

HIKVISION IDS-7332HUHI-M4/S



Cena celkem:	29 096 Kč (bez DPH: 24 046 Kč)
Běžná cena:	32 005 Kč
Ušetříte:	2 910 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1046
Part No.:	IDS-7332HUHI-M4/S
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision IDS-7332HUHI-M4/S

Hybridní záznamové zařízení 5 v 1 **pro 32 analogových a 32 IP kamer** s rozlišením **až 12 Mpx**. Předností je analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning**. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici jsou **čtyři pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou až 12 TB a podpora RAID 0, 1, 5, 6 a 10. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

- Přenosové vzdálenosti: koax RG6 - 720p až 1200 m, 1080p až 800 m, UTP - 720p až 500 m, 1080p až 400 m
- Motion Detection 2.0: Deep learning analýza na odfiltrování falešných poplachů, detekuje osoby či vozidla pro snadné vyhledávání v záznamu, eliminace planých poplachů (např. dešť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu apod.)
- Ochrana perimetru - detekce osob a vozidel pro 4kanály
- Podpora TurboHD (HD-TVI) kamer do rozlišení 8 Mpx
- Podpora IP kamer do rozlišení 12 Mpx
- Vkládání údajů z pokladních systémů (POS) přímo do kamerového záznamu (až 16 kanálů)
- Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10 pro spolehlivější ukládání záznamů a snížení rizika ztráty dat

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

POZOR

Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí deaktivaci druhé. V případě zapojení více než 2 IP kamer (bez vypnutí BNC vstupů), je potřeba povolit v menu rekordéru vylepšený režim IP. Rekordér tím však přijde o veškeré inteligentní funkce na analogových vstupech. Bude nahrávat na základě obvyčejné detekce pohybu nebo pořizovat stálý záznam.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 32× analog (BNC), 32× IP (při deaktivaci BNC až 64 IP)

Podporovaná rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 3K, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF

Porty: 32× BNC, 1× CVBS video výstup (BNC), 1× HDMI 4K výstup, 1× HDMI Full HD výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 2× GbE RJ-45, 1× RS-485, 1× RS-232, 1× rozhraní pro klávesnici (svorkovnice), 1× eSATA, 5× audio vstup, 1× audio výstup, 16× alarm vstup, 4× alarm výstup

HDD: 4× SATA (max. 12 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 445 × 400 × 71 mm

Hmotnost: ≤ 7 kg