

## HILOOK IPC-D180HA-LU



Cena celkem:	<b>2 990 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 471 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 289 Kč</b>
Ušetříte:	<b>299 Kč</b>
Kód zboží:	KIPHIL0505
Part No.:	311323299
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HiLook IPC-D180HA-LU

**8megapixelová** IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech **hybridní Smart Hybrid Light přísvit (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK08**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- **Motion Detection 2.0** - klasická detekce pohybu & klasifikace cíle (člověk/osoba nebo vozidlo)
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Vestavěný mikrofon
- Podpora detekce/rozpoznání osob a vozidel
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK08)
- Provedení kov + plast

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

### Motion Detection 2.0

Běžné detekce pohybu mohou občas selhat, nebo být naopak příliš aktivní a aktivují plané poplachy. IP kamera HiLook využívá inteligentní detekci pohybu Motion Detection 2.0, která kromě běžné detekce pohybu přidává i rozpoznání osob a aut od jiných objektů. Tyto prvky dokáže v pořízeném záznamu označit, díky čemuž osoby či vozidla v nahrávkách najdete

snadno a rychle. Pro osoby či auto-moto elementy si můžete připravit spuštění výstrah.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 105°, vertikálně 55°, diagonálně 127°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 12,5/15 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V (± 25 %), nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)