

HIKVISION IDS-2CD8C86G0-XZS/5G(10-50/4)(O-STD)



Cena celkem:	94 177 Kč (bez DPH: 77 832 Kč)
Běžná cena:	103 594 Kč
Ušetříte:	9 418 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1194
Part No.:	IDS-2CD8C86G0- XZS/5G(10-50/4)(
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision iDS-2CD8C86G0-XZS/5G(10-50/4)(O-STD)

Duální DeepinView IP kamera typu **bullet** nabízí **1x 1/1,2" a 1/1,8" CMOS** snímače s rozlišením **8 + 4 Mpx** a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **hybridnímu (IR + LED) přísvitu** a technologii **DarkFighter**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí mobilní sítě **5G**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Dvoukanálový výstup využívající dva snímače (detailní a panoramatický pohled)
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (detail) + 4 Mpx (panorama)
- Varifokální objektiv (f = 10-50 mm) pro detailní záběr
- Varifokální objektiv (f = 4 mm) pro širší panoramatický záběr
- Podporuje současnou detekci a zachycení lidského těla a bezmotorového vozidla
- Deep Learning funkce: počítání osob, detekce obličeje (až 120 tváří současně), porovnávání obličejů (až 150 000 tváří v 10 knihovnách)
- Smart funkce - detekce překročení linie, detekce narušení, detekce zanechání zavazadla, detekce odstranění objektu, změna scény, detekce rozostření
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Mobilní 5G připojení
- Vynikající výkon při slabém osvětlení díky technologii DarkFighter
- Hybridní přísvit s dosahem až 80 m (detail) a až 30 m (panorama)
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Redukce šumu 3D DNR
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Detail

Rozlišení snímače: 8,0 Mpx

Snímací čip: 1/1,2" progresivní CMOS

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 80 m

LED přísvit: ano

Objektiv: $f = 2,7\text{--}13,5$ mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 36° až $13,1^\circ$, vertikálně $20,3^\circ$ až $7,3^\circ$, diagonálně 41° až $14,9^\circ$

Panorama

Rozlišení snímáče: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/1,8" progresivní CMOS

Maximální rozlišení: 2560×1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 80 m

LED přísvit: ano

Objektiv: $f = 4$ mm, úhel záběru 89° horizontálně, $46,5^\circ$ vertikálně, 105° diagonálně

Rozhraní:

Porty: 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× micro SIM slot, 1× DC 12 V výstup, 3× alarm vstup, 2× alarm výstup, 2× audio vstup, 1× audio výstup, 1× kompozitní výstup (pouze debug)

Bezdrátové připojení: 5G

Video komprese: H.264, H.265, H.264+, H.264+, MJPEG

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: AC 24 V/ 2,42 A (dvoužilová svorkovnice), spotřeba do 42,3 W

Pracovní teplota: -30 až $+60$ °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: $395,2 \times 166,7 \times 153,3$ mm

Hmotnost: 4 kg