

## HIKVISION DS-7616NXI-K2/16P(D)



Cena celkem:	<b>15 629 Kč</b> <b>(bez DPH: 12 917 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>17 192 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 563 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1295
Part No.:	DS-7616NXI-K2/16P(D)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D)

Záznamové zařízení **pro 16 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 200 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **160 Mb/s**. Předností je 2kanálová analýza videa pro rozpoznávání lidí a vozidel za účelem snížení počtu falešných poplachů, 1kanálové rozpoznávání obličeje ve streamu a zachycení obrazu obličeje až na 4 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **dvě pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 16 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 16

**Podporovaná rozlišení:** 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 16× RJ-45 (PoE podpora), 4× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**HDD:** 2× SATA (max. 16 TB)

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (max. 200 W)

**Rozměry:** 385 × 315 × 52 mm

**Hmotnost:** ≤ 3 kg