

**UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 READER PRO BLACK**

Cena celkem:	<b>8 919 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 371 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 811 Kč</b>
Ušetříte:	<b>892 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0033
Part No.:	UA-G3-Pro-B
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Ubiquiti UniFi Access G3 Reader Pro**

Vnitřní/venkovní **čtečka NFC** třetí generace a interkom s podporou **Apple Touch Pass**. Dveře jednoduše odemknete pomocí obličeje, karty NFC, kódu PIN, mobilní aplikace UniFi Identity či Touch Pass.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Odemykání pomocí karty NFC, kódu PIN, mobilní aplikace, obličejem a Touch Pass.
- 4,7" dotykový displej a integrovaná kamera
- Mobilní přístup pomocí aplikace a funkce interkomu
- Odemykání pomocí kódu PIN na obrazovce
- Správa pomocí UniFi Access: verze 3.0.15 a novější
- Kompatibilita s Apple Wallet

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). Více informací o tomto produktu se dozvíte také na [školení Ubiquiti](#).



---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Montáž:** na zeď

**Rozhraní:** 1× GbE RJ-45, Bluetooth 4.2, NFC (13,56 MHz, Mifare)

**Standardy:** ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340)

**Technologie:**

1. MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE
2. Sony FeliCa (ID only)
3. NFC forum tagy T1T, T2T, T3T, T4T and T5T
4. ECP 2.0

**Rozlišení kamery:** 12 Mpx (4000 × 3000 při 30 fps)

**Napájení:** PoE, 48 V DC, max. příkon 6 W

**Krytí:** IP55

**Hmotnost:** 136 g

**Rozměry:** 160 × 40,55 × 40,4 mm

**Barva:** černá

---

**Manuál (montážní návod):**

[dl.ui.com/qig/ua-g3-pro-w](http://dl.ui.com/qig/ua-g3-pro-w)

---



