

ASROCK B860M-H2



Cena celkem:	2 250 Kč (bez DPH: 1 859 Kč)
Běžná cena:	2 475 Kč
Ušetříte:	225 Kč
Kód zboží:	MBASR0232
Part No.:	90-MXBS0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B860M-H2 - pro každodenní zátěž CPU Intel Core Ultra 2

Základní deska ASRock B860M-H2 poskytne spolehlivý výkon a funkce v rámci každodenních PC aktivit. Je navržena pro moderní **procesory Intel Core Ultra série 2** a **operační paměti typu DDR5** s maximální kapacitou 128 GB. Díky tomu si poradí s nejnovějšími aplikacemi i náročnými výpočetními procesy, které na počítačovou sestavu čekají.





Základní deska **ASRock B860M-H2** je osazena rozhraním **PCIe Gen5 Blazing M.2**, které dosahuje dvojnásobné šířky pásma oproti předchozí generaci a představuje vysokorychlostní řešení pro nasazení špičkových SSD. Samozřejmostí je také bohatá konektivita, která zahrnuje rozhraní **USB 3.2 Gen2x2 typu C** a poskytuje vysokou rychlost přenosu dat. **Dvojice HDMI výstupů** zajistí kompatibilitu s více monitory a jednoduché nastavení podle vašich požadavků.



ASRock B860M-H2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel B860

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR5 až 8333+(OC) MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel B860 čipová sada

2× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

2× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Intel Xe LPG architektura

Úložiště

Intel CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel B860 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

5× USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

2× HDMI

1× USB-C 3.2 Gen2×2

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

Rozměry

24,4 × 21,1 cm

Micro ATX formát