

**HPE ARUBA NETWORKING AP-518 (RW)**

Cena celkem:	<b>49 452 Kč</b> <b>(bez DPH: 40 869 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>54 397 Kč</b>
Ušetříte:	<b>4 945 Kč</b>
Kód zboží:	NETH0111
Part No.:	R4H02A
Stav:	Nové zboží

**Popis****HPE Aruba Networking AP-518 (RW)**

Vysoce odolný přístupový bod s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** pracující ve dvou pásmech - **2,4 GHz a 5 GHz**. V pásmu 2,4 GHz dosahuje rychlosti až **575 Mb/s**, zatímco v pásmu **5 GHz až 4 800 Mb/s**, což dohromady poskytuje maximální propustnost až **5,375 Gb/s**. AP-518 tak zajišťuje stabilní a výkonné bezdrátové připojení i v prostředích s vysokou hustotou zařízení, jako jsou školní areály, venkovní veřejné prostory nebo průmyslové objekty. Přístupový bod je vybaven jedním **2,5GbE RJ-45 portem** s podporou **PoE+ (802.3at)** a jedním **1GbE RJ-45 portem**, přičemž podporuje **linkovou agregaci (LACP)** pro vyšší propustnost a redundanci. Podpora technologií **MU-MIMO, OFDMA a Target Wake Time (TWT)** zajišťuje efektivní obsluhu více klientů, vyšší přenosovou efektivitu a úsporu energie u připojených zařízení.

Řada HPE Aruba 518 představuje výkonné a odolné přístupové body navržené pro náročné venkovní nasazení. Vyznačuje se podporou standardu Wi-Fi 6, vysokou propustností a flexibilní konektivitou. Díky robustní konstrukci s krytím IP55 je tato řada odolná proti povětrnostním vlivům a zvládá teploty od -40 °C do +55 °C.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz - 575 Mb/s, 5 GHz - 4 800 Mb/s**Porty:** 1x 2,5 GbE RJ-45 (PoE++), 1x 1GbE RJ-45, 1x konzolový port USB-C**Frekvence:** 2,4 GHz (2x2 MIMO), 5 GHz (4x4 MIMO)**Zabezpečení:** WPA2, WPA3, Enhanced Open**Podpora PoE:** ano, 802.3at (PoE+)**Rozměry:** 220 x 220 x 75 mm**Hmotnost:** 1,5 kg