

HPE ARUBA NETWORKING AP-675 (RW)



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 75 700 Kč (bez DPH: 62 562 Kč) |
| Běžná cena: | 83 270 Kč |
| Ušetříte: | 7 570 Kč |
| Kód zboží: | NETH0131 |
| Part No.: | S0P51A |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

HPE Aruba Networking AP-675 (RW)

Vysoce odolný venkovní přístupový bod s podporou **Wi-Fi 6E (802.11ax)** pracující ve třech pásmech - **2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz**. Díky přenosovým rychlostem až **3,9 Gb/s** a využití nového **6 GHz** pásma poskytuje AP-675 vynikající kapacitu, nízkou latenci a spolehlivé připojení i v náročných podmínkách s velkým množstvím klientů. Přístupový bod je vybaven **2,5 GbE** Ethernet portem, který podporuje napájení přes **PoE++ (802.3bt)**. Určený pro montáž na stěnu či sloup (s volitelným příslušenstvím). Podpora technologií jako **MU-MIMO, OFDMA, Target Wake Time (TWT)** umožňuje efektivní obsluhu mnoha zařízení najednou s optimalizací výkonu v reálném čase. Pro snadnou instalaci a správu je možné využít lokální konfiguraci nebo cloudovou platformu Aruba Central, která nabízí centralizované řízení celé sítě, monitoring a automatizaci provozu.

Řada 670 (model S0P51A) je navržena speciálně pro venkovní nasazení v náročných podmínkách, kde je vyžadována maximální odolnost a výkon. Díky podpoře Wi-Fi 6E rozšiřuje kapacitu bezdrátové sítě o nově uvolněné 6 GHz pásmo, což umožňuje nižší latenci, vyšší propustnost a nižší rušení v prostředích s vysokou hustotou klientů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 5 GHz - 1200 Mb/s, 2,4 GHz - 287 Mb/s, 6 GHz - 2400 Mb/s

Porty: 1x 2,5 GbE RJ-45, 1x SFP, 1x USB 2.0, 1x konzolový port USB-C

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Anténa: 6x interní, 3,8 dBi pro 2,4 GHz, 5,7 dBi pro 5 GHz, 5,9 dBi pro 6 GHz

Zabezpečení: WPA2, WPA3, Enhanced Open

Podpora PoE: ano, 802.3bt

Stupeň krytí: IP67

Rozměry: 312 x 290 x 288 mm

Hmotnost: 4 kg