

## EXCALIBUR X693



Cena celkem:	<b>1 204 Kč</b> <b>(bez DPH: 995 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 325 Kč</b>
Ušetříte:	<b>120 Kč</b>
Kód zboží:	EXCL0001
Part No.:	X693
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Excalibur X693

#### Výkonné 3pásmové oválné reproduktory pro dokonalý zvuk ve vašem voze.

Posuňte audiosystém vašeho automobilu na vyšší úroveň s **Excalibur X693 (500 W)**. Tyto prémiové reproduktory jsou ideální pro instalaci na zadní polici vašeho vozu a poskytují čistý, výkonný zvuk, který promění každou jízdu v zážitek. S působivým **maximálním výkonem 500 wattů a 100 wattů RMS** zajišťují bohatou, detailní reprodukci zvuku, která oživí vaši oblíbenou hudbu.

Reproduktory Excalibur X693 jsou určeny pro automobilové nadšence, kteří nechtějí dělat kompromisy v kvalitě zvuku. Díky 3pásmovému systému si vychutnáte **široký frekvenční rozsah (50 Hz až 20 kHz)** s dokonale vyváženými basy, středy a výškami. Ať už máte rádi hluboké basy nebo čisté výšky, tyto reproduktory vám poskytnou dynamický zážitek z poslechu.

## Klíčové vlastnosti a výhody

- **Výkonný 3pásmový systém:** 3pásmová konstrukce zajišťuje vyváženou reprodukci nízkých, středních a vysokých frekvencí, takže si můžete vychutnat plný a detailní zvuk.
- **Vysoký výkon:** S maximálním výkonem 500 wattů a 100 wattů RMS nabízí tato sada dostatečný výkon pro čistý a silný zvuk i při vysoké hlasitosti.
- **Široký frekvenční rozsah:** Excalibur X693 má frekvenční rozsah 50 Hz až 20 kHz, což zajišťuje detailní reprodukci hlubokých basů i ostrých výšek.
- **Snadná instalace:** Sada se dodává s mřížkou a veškerým potřebným montážním příslušenstvím, díky čemuž je instalace rychlá a snadná.
- **Odolná konstrukce:** Navržen tak, aby vydržel, s pevnou kvalitou provedení.
- **Formát:** Oválný formát 6×9 palců (16,4 × 23,4 cm) ideální pro zadní police automobilů.
- **Citlivost:** Vysoká citlivost 90 dB pro efektivní přeměnu energie na zvuk

## Základní specifikace

**Značka:** Excalibur  
**Model:** X693  
**Formát:** 6×9" (16,4 × 23,4 cm)  
**Systém:** 3pásmový  
**Maximální výkon:** 500 W  
**RMS výkon:** 100 W

**Impedance:** 4  $\Omega$

**Frekvenční rozsah:** 50 Hz - 20 kHz

**Citlivost:** 90 dB

**Montážní hloubka:** 75 mm

**Obsah balení:** krycí mřížky (gril) a montážní materiál