

## DAHUA IPC-P3AS-PV



Cena celkem:	<b>1 131 Kč</b> <b>(bez DPH: 934 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 244 Kč</b>
Ušetříte:	<b>113 Kč</b>
Kód zboží:	KIPDAH1053
Part No.:	IPC-P3AS-PV
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua IPC-P3AS-PV

Venkovní otočná **3megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2304 x 1296 px**, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí videa **H.265**, **mikrofonem a reproduktorem**.

IR i LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 4 mm**, **úhel záběru 83° horizontálně**, ICR, **DWDR**, 1x LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD kartu** (max 256 GB), voděodolná **IP66**, napájení DC 12 V.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Vlastnosti:

- Kompresce H.265 a H.264
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Auto Tracking - automatické sledování cílů
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- Inteligentní duální světlo - zachycuje barevné detaily pro kontrolu po události
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Podpora ONVIF

##### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 x 1296 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru 83° horizontálně, 45° vertikálně, 98° diagonálně

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

##### PTZ:

- Otáčení 0° až 345°
- Náklon 0° až 90°

#### **Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45  
**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz)  
**Video komprese:** H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG  
**Podpora ONVIF:** ano (profily S/G/T), CGI  
**Streaming:** Dual stream  
**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)  
**I/O rozhraní:** ne  
**Audio:** ano, mikrofon + reproduktor  
**Audio kodeky:** G.711a, G.711Mu, PCM

#### **Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V, příkon max. 13,8 W, napájecí adaptér je součástí balení  
**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP66  
**Pracovní teplota:** -30 až +55 °C, vlhkost do 95 %  
**Rozměry:** 140,3 × 125,4 × 110 mm  
**Hmotnost:** 400 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)