

ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI A



Cena celkem:	20 836 Kč (bez DPH: 17 220 Kč)
Běžná cena:	22 920 Kč
Ušetříte:	2 084 Kč
Kód zboží:	MBASU1226
Part No.:	90MB1LE0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A - pro výkon moderních CPU Ryzen bez kompromisů



Základní deska ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A představuje spolehlivý stavební kámen pro tvorbu moderního PC systému, který využívá špičkové procesory AMD Ryzen – konkrétně **AMD Ryzen Threadripper PRO série 9000WX/7000WX a Ryzen Threadripper série 9000/7000**. Spolu s bohatou konektivitou představuje tento model ideální volbu pro náročné uživatele, hráče, tvůrce obsahu nebo provoz umělé inteligence na pracovní stanici.

Díky podpoře nejnovějších procesorů je **základní deska ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A** připravena na mimořádný

výkon současnosti i nastávající generace. Kromě CPU platformy nezapomíná ani na **rychlou operační paměť DDR5**. **Čtveřice slotů** poskytuje kapacitu pro plynulý multitasking a chod těch nejnáročnějších aplikací. **Hliníkové chladiče** podporují aktivní chlazení, díky čemuž zvyšují tepelnou účinnost.



Samozřejmostí je také přítomnost **PCIe 5.0 a PCIe 4.0 slotů** pro vysokou propustnost grafické karty či SSD a flexibilní konfigurovatelnost s více GPU. Základní deska tak ve výsledku zvládne **chod více grafických procesů, modelování nebo simulaci v AI aplikacích**. M.2 sloty zase umožní bleskové načítání uložených dat, her a celého systému. Pozadu nezůstává ani podpora připojení. Dostupná konektivita si poradí se všemi zařízeními, **síťová karta Intel 2,5 Gb Ethernet** zajistí stabilní připojení a kvalitní zvuk je samozřejmostí. Dostatek slotů a vysokorychlostních portů přináší **flexibilitu pro stavbu rozmanitých PC systémů** nebo pro budoucí rozšíření.



ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 9000WX/7000WX a Ryzen Threadripper série 9000/7000 (patice TR5)

Čipová sada

AMD TRX50

Paměť

4x DDR5 paměťový slot

Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7000/7200/7600/7800/8000 MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

Podpora AMD EXPO

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

3x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 4.0 x16 slot

Úložiště

AMD TRX50 čipová sada

1x SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD Ryzen Threadripper/Threadripper PRO

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD Ryzen Threadripper PRO

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

USB

2x USB-C 4.0 port na zadním panelu

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

5x USB 2.0 port (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220P Codec
5.1kanálové High Definition Audio
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

LAN

1× Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič
1× Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Realtek RTL8922AE Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení
4× 4pin konektor ventilátoru skříně
2× 4pin konektor ventilátoru VRM
1× 24pin hlavní napájecí konektor
1× 4pin na 24pin hlavní napájecí konektor
2× 8pin +12V napájecí konektor
2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU
1× 8pin PCIe napájecí konektor
1× 6pin PCIe napájecí konektor
4× M.2 slot, M Key
4× SATA 6Gb/s port
2× SlimSAS port
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× ARGB Gen2 konektor
1× konektor pro správu (BMC)
1× konektor sériového portu
1× tlačítko FlexKey
1× audio konektor předního panelu
1× tlačítko Start
1× tlačítko Safe Boot
1× tlačítko ReTry
1× propojka LN2 režimu
1× přepínač pomalého režimu
1× 14-1pin konektor SPI TPM
1× 10-1pin konektor systémového panelu
1× konektor detekce otevření skříně
1× konektor teplotního čidla
7× Probelt měřicí body

Porty na zadním panelu

2× USB-C 4.0
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
1× USB 2.0
2× DisplayPort
2× konektor Wi-Fi antény
2× RJ-45
2× audio jack
1× tlačítko Clear CMOS
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 28 cm
ATX (CEB) formát