

XTENDLAN XL-POE-48V1AF



Cena celkem:	380 Kč (bez DPH: 314 Kč)
Běžná cena:	418 Kč
Ušetříte:	38 Kč
Kód zboží:	NETXTE6777
Part No.:	XL-POE-48V1AF
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan XL-POE-48V1AF

Spolehlivý PoE napájecí adaptér s výkonem 48 W pro napájení síťových zařízení.

Napájecí adaptér **XL-POE-48V1AF** poskytuje stabilní výstupní napětí **DC 48 V** s proudem **1 A** a celkovým výkonem **48 W**. Díky širokému vstupnímu rozsahu **85-264 V AC (47-63 Hz)** je adaptér použitelný v různých elektrických sítích po celém světě.

Zařízení je vybaveno integrovaným **EMI filtrem** pro minimalizaci elektromagnetického rušení a zvlnění výstupního napětí pouze **120 mVp-p**. Kompaktní konstrukce s rozměry **70 x 39 x 31 mm** a hmotností **0,058 kg** umožňuje snadnou instalaci. Adaptér prošel **testem při plném zatížení** a dosahuje účinnosti **85 %**.

- Výstupní napětí DC 48 V \pm 10 % s proudem 0-1 A a výkonem 48 W
- Univerzální vstupní napětí 85-264 V AC s frekvencí 47-63 Hz
- Komplexní ochrana proti přetížení (105-135 %), přepětí (105-150 %) a přehřátí
- Vysoká izolační odolnost 100 M Ω při 500 V DC mezi všemi obvody
- Certifikace CE EMC, CE LVD a RoHS pro bezpečný a ekologický provoz

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: DC 48 V \pm 10 %

Výstupní proud: 1 A

Výstupní výkon: 48 W

Vstupní napětí: 85-264 V AC, 47-63 Hz

Účinnost: 85 %

Provozní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 70 x 39 x 31 mm

Hmotnost: 0,058 kg