

## UBIQUITI UNIFI SUPERLINK HIGH-GAIN ANTENNA



Cena celkem:	<b>1 221 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 009 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 343 Kč</b>
Ušetříte:	<b>122 Kč</b>
Kód zboží:	NATUBT0023
Part No.:	UACC-USL-ANT-HG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi SuperLink High-Gain Antenna

**Všesměrová anténa s vysokým ziskem pro rozšíření dosahu systému SuperLink v náročných venkovních podmínkách.**

Profesionální anténa určená pro zařízení **SuperLink Gateway** (USL-Gateway) nabízí výrazné zlepšení pokrytí díky zisku **7 dBi** (SuperLink) a **4 dBi** (Bluetooth). S maximálním dosahem až **5 km** pro SuperLink a **100 m** pro Bluetooth představuje ideální řešení pro rozšíření bezdrátové infrastruktury UniFi Protect.

Anténa je uzavřena v odolném **IP67 krytu** z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny, který zajišťuje spolehlivý provoz v teplotním rozsahu **-40 až +60 °C** a vlhkosti **10 až 90 %**. Montáž na tyč/sloupek o průměru **25-55 mm** umožňuje flexibilní instalaci s odolností proti větru až **200 km/h**.

- Pracovní frekvence 860-930 MHz pro SuperLink a 2400-2480 MHz pro Bluetooth
- Vysoký zisk 7 dBi pro SuperLink zajišťuje dosah až 5 km
- Odolné venkovní provedení s krytím IP67 proti prachu a vodě
- Extrémní provozní rozsah teplot od -40 do +60 °C
- Robustní montáž na tyč pomocí držáku z nerezové oceli
- Odolnost proti silnému větru až 200 km/h (zatížení 25,4 N)
- Kompaktní rozměry 468,9 × 44,1 × 31,8 mm s přípojovacím kabelem délky 1 m

#### Kompatibilita a integrace

Anténa je navržena výhradně pro použití s **USL-Gateway** a je plně integrována do ekosystému **UniFi Protect**. Umožňuje rozšíření pokrytí bezdrátových zařízení v rámci zabezpečovacího systému.

#### Odolná konstrukce

Kryt z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny společně s montážními prvky z nerezové oceli zajišťuje dlouhodobou spolehlivost i v náročných klimatických podmínkách. Certifikace CE potvrzuje shodu s evropskými normami.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** Ubiquiti SuperLink Gateway (USL-Gateway)

**Frekvence (SuperLink):** 860-930 MHz

**Frekvence (Bluetooth):** 2400-2480 MHz

**Zisk (SuperLink):** 7 dBi

**Zisk (Bluetooth):** 4 dBi

**Maximální dosah (SuperLink):** 5 km

**Maximální dosah (Bluetooth):** 100 m

**Krytí:** IP67

**Montáž:** na tyč o průměru 25-55 mm

**Provozní teplota:** -40 až +60 °C

**Provozní vlhkost:** 10 až 90 % (nekondenzující)

**Rozměry zařízení:** 468,9 × 44,1 × 31,8 mm

**Hmotnost zařízení:** 275 g

**Certifikace:** CE

---

**Manuál (montážní návod):**

[UniFi SuperLink High-Gain Antenna](#)

---