

APC BACK-UPS 750VA



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 670 Kč (bez DPH: 2 206 Kč) |
| Běžná cena: | 2 937 Kč |
| Ušetříte: | 267 Kč |
| Kód zboží: | UPSAPC0285 |
| Part No.: | BX750MI-GR |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

APC Back-UPS 750 VA

Záložní zdroj pro spolehlivou ochranu domácích a kancelářské elektroniky před výpadky a přepětím.

Model **APC Back-UPS BX750MI-GR** představuje cenově dostupné řešení pro ochranu elektroniky v domácnostech a malých kancelářích. Záložní zdroj s výkonem **750 VA/410 W** využívá **topologii Line-Interactive** s automatickou regulací napětí (AVR), která okamžitě koriguje kolísání vstupního napětí bez využití baterie.

Zařízení nabízí **4 výstupní zásuvky Schuko** se zálohou baterie a ochranou proti přepětí, kompaktní rozměry **355 x 160 x 120 mm** a hmotnost **5,4 kg**. Při polovičním zatížení poskytuje typickou dobu zálohy **8,5 minuty**, při plném zatížení **1 minutu**.

Záložní zdroj je také kompatibilní se softwarem **PowerChute Personal Edition**, který zajišťuje bezpečné vypnutí systému v případě delšího výpadku napájení a brání tak možnému poškození dat.

- Výkon 750 VA/410 W s Line-Interactive topologií pro efektivní ochranu
- Automatická regulace napětí (AVR) koriguje kolísání bez využití baterie
- 4 výstupní zásuvky Schuko se zálohou baterie a ochranou proti přepětí
- RJ-45 Gigabit ochrana datových linek bez snížení rychlosti připojení
- Typická doba zálohy 8,5 minuty při polovičním zatížení, 1 minuta při plném zatížení
- LED indikátory na předním panelu pro snadné sledování provozního stavu
- Software PowerChute Personal Edition pro správu a monitoring UPS
- Kompaktní provedení 355 x 160 x 120 mm vhodné pro kancelářské prostory

Ideální ochrana pro různé aplikace

UPS je vhodný pro ochranu pracovních stanic (modem, router, PC, monitor, NAS), domácí zábavy (TV box, televize, audio systémy) i chytré domácnosti (smart reproduktory, bezpečnostní kamery). Olověná baterie s gelovou technologií nevyžaduje údržbu.

Komunikace a správa

Zařízení disponuje rozhraním USB pro připojení k počítači a komunikaci se softwarem PowerChute Personal Edition. Software umožňuje monitorování stavu UPS, nastavení parametrů a automatické bezpečné vypnutí systému při delším výpadku napájení.

Ochrana datových linek

Integrovaná RJ-45 Gigabit ochrana chrání připojená zařízení před přepětím přicházejícím po síťových kabelech bez negativního vlivu na rychlost datového přenosu až 1 Gb/s.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 410 W / 750 VA

Topologie: Line-Interactive

Výstupní napětí: 230 V (na baterii 230 V \pm 10 %)

Vstupní frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz

Počet zásuvek: 4x Schuko (všechny se zálohou a přepětovou ochranou)

Vstupní konektor: CEE 7/7 (kabel 1,2 m)

Ochrana datových linek: RJ-45 Gigabit (ochrana sítě 10/100/1000 Mbps)

Komunikační rozhraní: USB (podpora PowerChute Personal Edition)

Rozměry: 355 x 160 x 120 mm

Hmotnost: 5,4 kg

Baterie

Typ baterie: RBC17

Počet baterií: 1

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: olověná (bezúdržbová)