

NEWLAND HR15 WAHOO



Cena celkem:	1 962 Kč
	(bez DPH: 1 622 Kč)
Běžná cena:	2 159 Kč
Ušetříte:	196 Kč
Kód zboží:	CTKNEW1082
Part No.:	NLS-HR1550-37
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Newland AIDC HR15 Wahoo NLS-HR1550-37

Ruční 1D CCD čtečka čárových kódů s kabelovým připojením RS232 a funkcí autosense.

Model **HR15 Wahoo** je spolehlivá kabelová čtečka čárových kódů určená pro každodenní použití v maloobchodě, skladech, zdravotnictví i poštovních službách. Vybavená **CCD snímačem** s červeným LED osvětlením (620 nm) dokáže rychle a přesně číst běžné **1D čárové kódy** včetně složitějších formátů **PDF417 a MicroPDF417**.

Čtečka se vyznačuje **ergonomickým designem**, který pohodlně padne do ruky a snižuje únavu při intenzivním skenování. Funkce **autosense** automaticky spouští skenování při přiblížení čárového kódu, což zrychluje pracovní proces. Díky **odolnosti IP54** je chráněna proti prachu a vlhkosti. Zařízení je připraveno pro použití se **smart stojanem**, který umožňuje hands-free režim skenování.

- CCD obrazový snímač s rychlostí skenování 300 skenů za sekundu pro efektivní práci
- Čte všechny běžné 1D čárové kódy včetně Code 128, EAN-13, UPC-A a dalších
- Podpora složitějších formátů PDF417 a MicroPDF417 s až 255 bajty dat
- Funkce autosense pro automatické spuštění skenování bez použití spouště
- Ergonomický design s hmotností pouze 152 g pro pohodlné dlouhodobé používání
- Odolná konstrukce s krytím IP54 proti prachu a stříkající vodě
- Připraveno pro smart stojan umožňující hands-free režim práce
- Standardní rozhraní RS232, USB a PS/2 pro snadnou integraci

Rozhraní a konektivita

Čtečka podporuje standardní PC rozhraní **RS232, USB a PS/2**, což zajišťuje kompatibilitu s širokou škálou zařízení a systémů. Dodává se s **RS232 kabelem** o délce 1,5 m pro okamžité nasazení.

Provozní podmínky

Zařízení spolehlivě pracuje v teplotním rozsahu -20 °C až +50 °C a při skladování vydrží teploty od -20 °C až do +60 °C. Relativní vlhkost prostředí může dosahovat 5 až 95 % bez kondenzace.

Scénáře použití

Díky své odolnosti a kompaktním rozměrům je čtečka ideální pro maloobchod, pohostinství, zdravotnictví, poštovní služby a skladové prostory.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ snímače: CCD 2500

Podporované kódy: 1D (Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417)

Rychlost skenování: 300 skenů za sekundu

Rozhraní: RS232, USB, PS/2

Zaměřování: 31,5–465,5 mm

Osvětlení: červená LED (620 nm)

Zorné pole: horizontálně 42°, příčně 30°, podélně $\pm 55^\circ$, zkosení $\pm 75^\circ$

Minimální kontrast: 25 %

Napájení: DC 5 V, 1,5 A

Rozměry: 113,5 × 73 × 159 mm

Hmotnost: 152 g

Provozní teplota: -20 až +50 °C

Skladovací teplota: -20 až +60 °C

Vlhkost: 5 až 95 % (bez kondenzace)

Krytí: IP54

Délka kabelu: 1,5 m