

NEWLAND HR15 WAHOO



Cena celkem:	2 241 Kč (bez DPH: 1 852 Kč)
Běžná cena:	2 466 Kč
Ušetříte:	224 Kč
Kód zboží:	CTKNEW1084
Part No.:	NLS-HR1550-38
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Newland AIDC HR15 Wahoo s kabelem

Spolehlivý ruční CCD snímač čárových kódů pro profesionální použití v obchodě a skladech.

Ruční snímač **HR15 Wahoo** je kabelový model řady HR15 Wahoo dodávaný s přípevněným kabelem. Podporuje běžné **1D čárové kódy** a skládané **2D čárové kódy PDF417 a MicroPDF417**. Snímač využívá **CCD 2500** obrazový snímač s červeným LED osvětlením (620 nm) pro spolehlivé čtení kódů.

Díky **lehkému ergonomickému designu** tento kabelový ruční snímač pohodlně padne do ruky a poskytuje celodenní pohodlí při intenzivním skenování. To napomáhá snížit únavu a chránit produktivitu pracovní síly. Kabelový HR15 Wahoo podporuje standardní PC rozhraní **RS-232, USB a PS/2**.

- CCD obrazový snímač 2500 s červeným LED osvětlením pro spolehlivé čtení 1D kódů
- Podpora skládaných 2D čárových kódů PDF417 a MicroPDF417 s maximálně 255 bajty
- Rychlost skenování až 300 skenů za sekundu s minimálním kontrastem tisku 25 %
- Odolná konstrukce z PC a ABS s krytím IP54 proti prachu a vodě
- Funkce autosense pro automatické rozpoznání a čtení kódů bez nutnosti stisknout tlačítko
- Režim smart stand připravený pro handsfree použití s volitelným stojanem
- Univerzální konektivita přes rozhraní RS-232, USB nebo PS/2 s dodaným kabelem 1,5 m

Scénáře aplikací

Díky dobrému výkonu je tento odolný a kompaktní snímač vhodný pro aplikace v supermarketech, nákupních centrech, skladových prostorách, zdravotnictví, poštovních službách a dalších odvětvích.

Rozhraní a napájení

Kabelový HR15 Wahoo podporuje standardní PC rozhraní RS-232, USB a PS/2. Dodává se s univerzálním napájecím adaptérem (AC 100-240 V, 50-60 Hz) a kabelem délky 1,5 m. Provozní napájení je DC 5 V s typickým odběrem 135 mA a maximálním odběrem 185 mA.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ snímače: 1D CCD obrazový snímač 2500

Podporované kódy: všechny hlavní 1D čárové kódy, PDF417, MicroPDF417 (max. 255 bajtů)

Osvětlení: červená LED (620 nm)

Rychlost skenování: 300 skenů za sekundu

Zorné pole horizontální: 42°

Zorné pole příčné: 30°

Zaměřování: 31,5–465,5 mm

Rozhraní: RS-232, USB, PS/2

Napájení: DC 5 V, 1,5 A

Rozměry: 113,5 × 73 × 159 mm

Hmotnost: 152 g

Provozní teplota: -20 až +50 °C

Skladovací teplota: -20 až +60 °C

Krytí: IP54